

## Cuisinière



### Définition du produit

Type d'énergie: **Electricité et gaz**

Mode d'installation: **Pose libre**

Largeur en cm: **60 x 60**

Matériau du dessus: **Acier émaillé**

Couleur du dessus: **Blanc**

Type de table: **Gaz**

Nombre de foyers utilisables en même temps: **4**

Mode de cuisson: **Four ventilé**

Mode de nettoyage: **Pyrolyse**

Programmateur: **40x20 capacitif 3 touches amendement 1**

Energie label: **A**

Consommation Convection Nat. (kWh): **.739**

Consommation Convection Forcée. (kW): **0,862**

Consommation en Veille (Wh):

Couleur: **Blanc**

Ean code: **3660767570764**

### Les Plus produits

#### > Nettoyage par pyrolyse

Il redonne à votre four son aspect initial par destruction à haute température (500° C) de toutes les graisses et sucres.

#### > Sécurité gaz

Le gaz est automatiquement coupé en cas d'extinction ou d'absence de flamme .

#### > Porte froide

La température au centre de la porte du four ne dépasse pas 25°C en cuisson et 40°C en Pyrolyse . Idéal pour cuisiner en toute sécurité.

## Cuisinière



### Les foyers

#### Couvercle

Couvercle: **Tôle émaillée**  
Couleur du couvercle: **Blanc**

#### Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4
<b>Position du foyer</b>	Arrière Droit	Arrière Gauche	Avant Gauche	Avant Droit
<b>Type d'élément chauffant</b>	Gaz rapide	Gaz semi rapide	Gaz ultra rapide	GAS AUXILLAIRE
<b>Dimension de l'élément chauffant en mm</b>	Sans	Sans	Sans	Sans
<b>Puissance maximum de l'élément chauffant en W</b>	2100	1500	3500	850
<b>Affichage des allures</b>	Circulaire sur commande	Circulaire sur commande	Circulaire sur commande	Circulaire sur commande
<b>Système d'affichage des allures</b>	Circulaire	Circulaire	Circulaire	Circulaire
<b>Nombre de position(s)</b>	0	Sans	Sans	Sans
<b>Type de régulation d'énergie</b>	Robinet à sécurité	Robinet à sécurité	Robinet à sécurité	Robinet à sécurité

#### Les foyers

Nombre de brûleurs gaz: **4**  
Nombre de plaques fonte: **0**  
Nombre de foyers radiants: **0**  
Nombre de foyers halogènes: **0**  
Nombre de foyers induction: **0**

#### Grilles

Nombre de grilles: **2**  
Type de grilles support: **Multi-foyers**  
Materiaux Grilles: **Fil émaillé**  
Couleurs Grilles: **Noir brillant**

#### Sécurités

Verrouillage centralisé: **Non**  
Minuterie: **Sans**  
Témoin de chaleur résiduelle: **Sans**  
Témoin de mise sous tension foyer / position: **Sans**

## Cuisinière



### Bandeau de commande

Matériau du bandeau: **Pleine tôle émaillée**

Couleur du bandeau: **Blanc**

Localisation des commandes: **Devant cuisinière**

Type de commandes: **Manettes**

Programmateur: **40x20 capacitif 3 touches amendement 1**

Type d'allumage: **Intégré aux manettes table**

Début et fin de cuisson: **Départ & Arrêt différé**

### Four

#### Porte

Équipement de la porte: **Porte froide**

Nombre de vitres de la porte: **4**

#### Cavité

Énergie du four: **Électricité**

Matériau de la cavité: **Email**

Dimensions de la cavité H x L x P en mm:

**315x430x375**

Volume de la cavité en l: **50.4**

Type de gradins: **Emboutis**

Type de régulation: **Électronique**

#### Eclairage

Nombre de bulbs: **1**

Type de lampe: **Lampe Incandescente**

Puissance de la lampe (W): **15**

Position de la lampe: **Haut et gauche**

Commande de l'éclairage: **A ouverture porte**

### Fonctions cuisson du four

#### Pyrolyse

**Arrêt**

**Traditionnel ventilé**

**Grill moyen ventilé**

**Sole ventilée**

**Maintien au chaud**

**Traditionnel**

**Gril fort**

### Casserolerie

Nombre de grilles: **2**

Type de grilles: **1 Grille Plane**

Nombre de plaques et plats: **1**

Type de plaques et plats: **Plat 20 mm**

Tourne broche: **Oui**

### Consommations & Dimensions

#### Consommations

Temps de préchauffage en min: **8min45**

Consommation pour atteindre 175/200°C en kWh: **0.42**

Consommation pour maintien 1h à 175/200°C (kWh): **0.52**

Consommation pyrolyse 80 min (kWh): **2.885**

#### Dimensions

Dimensions du produit nu H x L x P en mm: **850 X 600 X 618**

Dimensions du produit emballé HxLxP en mm: **930X670X720**

Dimensions de la cavité H x L x P en mm: **315x430x375**

Volume de la cavité en l: **50.4**

Réglage de niveau: **2 pieds avant**

Poids net en kg: **53**

Poids brut en kg: **55**

### Éléments chauffants & Branchements

Grill en W: **Électrique 2100**

Moto ventilateur en W: **30**

Élément circulaire en W: **Sans**

Élément de sole en W: **Électrique 1200**

## Cuisinière



### Branchements

Puissance maxi électrique en kW: **3.383**

Tension en V: **220-240**

Fréquence en Hz: **50**

Intensité en A: **25**

Longueur du câble électrique en cm: **Sans**

Bornier: **Avec**

Type de prise: **Sans**

Puissance maxi gaz en kW: **7.95**

Réglage gaz en sortie d'usine: **Naturel 20 mbar**

Autres gaz possibles: **Butane / Propane**

Gaz possible en SAV: **Sans**

Injecteurs fournis: **Clé injecteur; Jeu injecteurs but**

Raccordement au gaz suivant la norme EN30: **Sans**