

## Cuisinière



### Définition du produit

Type d'énergie: **Electricité**

Mode d'installation: **Pose libre**

Largeur en cm: **60 x 60**

Matériau du dessus: **Verre trempé**

Couleur du dessus: **Noir brillant**

Type de table: **Mixte gaz & induction**

Nombre de foyers utilisables en même temps: **4**

Mode de cuisson: **Four ventilé**

Mode de nettoyage: **Pyrolyse**

Programmateur: **40x20 capacitif 3 touches amendement 1**

Energie label: **A**

Consommation Convection Nat. (kWh): **.739**

Consommation Convection Forcée. (kW): **0,862**

Consommation en Veille (Wh):

Couleur: **Blanc**

Ean code: **3660767570788**

### Les Plus produits

#### > Four multifonctions

Il permet de cuisiner sur 2 niveaux sans mélange d'odeurs et de saveurs.

#### > Nettoyage par pyrolyse

Il redonne à votre four son aspect initial par destruction à haute température (500° C) de toutes les graisses et sucres.

#### > Porte froide

La température au centre de la porte du four ne dépasse pas 25°C en cuisson et 40°C en Pyrolyse . Idéal pour cuisiner en toute sécurité.

## Cuisinière



### Les foyers

#### Couvercle

Couvercle: **Sans**

#### Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4
<b>Position du foyer</b>	Arrière Droit	Arrière Gauche	Avant Gauche	Avant Droit
<b>Type d'élément chauffant</b>	Gaz rapide	Induction	Induction	Gaz auxiliaire
<b>Dimension de l'élément chauffant en mm</b>	Sans	180	180	Sans
<b>Puissance maximum de l'élément chauffant en W</b>	2100	2800	2800	850
<b>Affichage des allures</b>	Circulaire sur commande	Circulaire sur commande	Circulaire sur commande	Circulaire sur commande
<b>Système d'affichage des allures</b>	Circulaire	Circulaire	Circulaire	Circulaire
<b>Nombre de position(s)</b>	Sans	10	10	Sans
<b>Type de régulation d'énergie</b>	Robinet à sécurité	Mécanique par commutateur	Mécanique par commutateur	Robinet à sécurité

#### Les foyers

Nombre de brûleurs gaz: **2**

Nombre de plaques fonte: **0**

Nombre de foyers radiants: **0**

Nombre de foyers halogènes: **0**

Nombre de foyers induction: **2**

#### Grilles

Nombre de grilles: **2**

Type de grilles support: **Monofoyer Brandt**

Matériaux Grilles: **Fil émaillé**

#### Sécurités

Verrouillage centralisé: **Non**

Minuterie: **Sans**

Témoin de chaleur résiduelle: **1 led spécifique / foyer**

Témoin de mise sous tension foyer / position: **Sans**

## Cuisinière



### Bandeau de commande

Matériau du bandeau: **Pleine tôle émaillée**  
Couleur du bandeau: **Blanc**  
Localisation des commandes: **Devant cuisinière**  
Type de commandes: **Manettes**  
Programmateur: **40x20 capacitif 3 touches amendement 1**  
Type d'allumage: **Train étincelles table**  
Début et fin de cuisson: **Départ & Arrêt différé**

### Four

#### Porte

Équipement de la porte: **Porte froide**  
Nombre de vitres de la porte: **4**

#### Cavité

Énergie du four: **Électricité**  
Matériau de la cavité: **Email**  
Dimensions de la cavité H x L x P en mm: **315x430x375**  
Volume de la cavité en l: **50.4**  
Type de gradins: **Emboutis**  
Type de régulation: **Électronique**

#### Eclairage

Nombre de bulbs: **1**  
Type de lampe: **Lampe Incandescente**  
Puissance de la lampe (W): **15**  
Position de la lampe: **Haut et gauche**  
Commande de l'éclairage: **A ouverture porte**

### Fonctions cuisson du four

#### Pyrolyse

**Arrêt**  
**Traditionnel ventilé**  
**Grill moyen ventilé**  
**Sole ventilée**  
**Maintien au chaud**  
**Traditionnel**  
**Gril fort**

### Casseroleries

Nombre de grilles: **2**  
Type de grilles: **1 Grille Plane**  
Nombre de plaques et plats: **1**  
Type de plaques et plats: **Plat 20 mm**  
Tourne broche: **Sans**

### Consommations & Dimensions

#### Consommations

Temps de préchauffage en min: **8min45**  
Consommation pour atteindre 175/200°C en kWh: **0.42**  
Consommation pour maintien 1h à 175/200°C (kWh): **0.52**  
Consommation pyrolyse 80 min (kWh): **2.885**

#### Dimensions

Dimensions du produit nu H x L x P en mm: **850X600X618**  
Dimensions du produit emballé HxLxP en mm: **930X670X720**  
Dimensions de la cavité H x L x P en mm: **315x430x375**  
Volume de la cavité en l: **50.4**  
Réglage de niveau: **2 pieds avant**  
Poids net en kg: **53**  
Poids brut en kg: **55**

### Éléments chauffants & Branchements

Grill en W: **Électrique 2100**  
Moto ventilateur en W: **30**  
Élément de sole en W: **Électrique 1200**

## Cuisinière



### Branchements

Puissance maxi électrique en kW: **6.183**

Tension en V: **220-240**

Fréquence en Hz: **50**

Intensité en A: **32**

Tension (400V) en V: **400**

Fréquence (400V) en Hz: **50**

Intensité (400V) en A: **20**

Bornier: **Avec**

Type de prise: **Sans**

Puissance maxi gaz en kW: **2.95**

Réglage gaz en sortie d'usine: **Naturel 20 mbar**

Autres gaz possibles: **Butane 29 mbar**

Gaz possible en SAV: **Sans**

Injecteurs fournis: **Jeu injecteurs butane 29 mbar**

Raccordement au gaz suivant la norme EN30: **Sans**