

CANDY
CUISINIÈRE 60X60 SILVER CMM662 SKHTM
TABLE MIXTE 3+1
FOUR ELECTRIQUE MULTIFONCTION CATALYSE

- *Table mixte 3+1 couleur Silver*
- *Sécurité gaz par thermocouple pour la table*
- *Sécurité gaz par thermocouple pour le four*
- *Allumage électronique intégré*
- *Four multifonction*
- *Nettoyage Catalyse*
- *Thermostat*
- *Classe A*



LES PLUS PRODUITS

SECURITE GAZ PAR THERMOCOUPLE

L'arrivée du gaz est coupée automatiquement en cas d'extinction accidentelle de la flamme, autorisant **une cuisson en toute tranquillité.**

ALLUMAGE ELECTRONIQUE INTEGRE

L'allumage électronique intégré, c'est l'assurance d'un **allumage d'une seule main** par une simple pression sur la manette.

NETTOYAGE PAR CATALYSE

Nettoyage simplifié car les parois du four à catalyse absorbent et détruisent les projections de graisse lors de la cuisson.

FOUR CLASS A

Efficacité maximale tout en respectant la consommation d'énergie et l'environnement.

Référence CMM662 SKHTM

Modèle	MF Catalyse
Taille	60x60
Couleur	SILVER
Incorporable	oui
Pieds réglables	4
Rangement	Abatant
Couvercle	Verre

Table

AVG	Gaz rapide
Puissance (W) – Ø (mm)	1700W
ARG	Plaque électrique
Puissance (W) – Ø (mm)	1000W
AVD	Gaz
Puissance (W) – Ø (mm)	1000W
ARD	Gaz
Puissance (W) – Ø (mm)	2700W
Puissance électrique totale	1700W
Allumage	Allumage électronique intégré
Sécurité thermocouple	Oui
Grilles	Acier émaillé

Four

Type	Multifonction
Nettoyage	Catalyse
Programmeur	Electronique
Températures préconisées variables	Oui
Régulation de la température	Electronique

Nombre de fonctions	7
Sole Seule	X
Sole Brassée	X
Convection Naturelle	X
Chaleur Tournante	X
Chaleur Pulsée	-
Grill	Electrique
Grill Ventilé	X
Tournebroche	X
Puissance four	2000W
Grill	Electrique
Puissance gril	1500W
Porte froide	-
Contre-porte	Standard
Volume utile	54 L

Consommations

Maintien 1h à 200°C	0,93 kWh
Cycle pyrolyse	-
Classe énergétique	A

Equipement

Grille porte plat profond	X
Plat profond	X
Grille plate	X
Tournebroche	X

Branchement / dimensions

Branchement	Mono 230V + T -16A
Poids nu / emballé (kg)	48 / 52
Dimensions emballées (HLP)	950X655X700
Dimensions nues (HLP)	865X596X600

Code EAN 8016361791831