

Cuisinière

Définition du produit

Type d'énergie: **Electricité et gaz**

Mode d'installation: **Pose libre**

Largeur en cm: **60 x 60**

Matériau du dessus: **Acier émaillé**

Couleur du dessus: **Acier inox**

Type de table: **Gaz**

Nombre de foyers utilisables en même temps: **4**

Mode de cuisson: **Four ventilé**

Mode de nettoyage: **Catalyse**

Programmateur: **Sans**

Consommation Convection Nat. (kWh):

Consommation Convection Forcée. (kW):

Consommation en Veille (Wh):

Couleur: **Acier inox**

Ean code: **3660767570832**

Les Plus produits

● **Four multifonctions**

Il permet de cuisiner sur 2 niveaux sans mélange d'odeurs et de saveurs.

● **Nettoyage par catalyse**

Toutes les graisses sont automatiquement éliminées pendant la cuisson.

● **Allumage intégré de la table et du four**

Une simple pression sur la manette suffit pour déclencher l'allumage du feu. Fini les Allumettes !

Cuisinière

Les foyers

Couvercle

Couvercle: **Verre**

Couleur du couvercle: **Noir brillant**

Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4
Position du foyer	Arrière Droit	Arrière Gauche	Avant Gauche	Avant Droit
Type d'élément chauffant	Gaz rapide	Gaz semi rapide	Gaz rapide	GAS AUXILLAIRE
Dimension de l'élément chauffant en mm	Sans	Sans	Sans	Sans
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	2400	1500	3200	1000
Affichage des allures	Circulaire sur commande	Circulaire sur commande	Circulaire sur commande	Circulaire sur commande
Nombre de position(s)	0	Sans	Sans	Sans
Type de régulation d'énergie	Robinet à sécurité	Robinet à sécurité	Robinet à sécurité	Robinet à sécurité

Les foyers

Nombre de brûleurs gaz: **4**

Nombre de plaques fonte: **0**

Nombre de foyers radiants: **0**

Nombre de foyers halogènes: **0**

Nombre de foyers induction: **0**

Grilles

Nombre de grilles: **2**

Type de grilles support: **Multi-foyers**

Matériaux Grilles: **Fil émaillé**

Couleurs Grilles: **Noir mat**

Sécurités

Verrouillage centralisé: **Non**

Minuterie: **Sans**

Témoin de chaleur résiduelle: **Sans**

Témoin de mise sous tension foyer / position: **Sans**

Cuisinière

Bandeau de commande

Matériau du bandeau: **Inox + verre**
Couleur du bandeau: **Acier inox**
Localisation des commandes: **Devant cuisinière**
Type de commandes: **Manettes**
Programmateur: **Sans**
Type d'allumage: **Intégré aux manettes**

Four

Porte

Nombre de vitres de la porte: **2**

Cavité

Energie du four: **Mixte**
Matériau de la cavité: **Email**
Dimensions de la cavité H x L x P en mm:
315x430x375
Volume de la cavité en l: **50.4**
Type de gradins: **Emboutis**
Type de régulation: **GAS THERMOSTAT WITH
GAS SAFETY**

Eclairage

Nombre de bulbs: **1**
Type de lampe: **Ampoule 15 W**
Puissance de la lampe (W): **15**
Position de la lampe: **Haut et gauche**
Commande de l'éclairage: **ON THE OVEN
COMMUTAT**

Fonctions cuisson du four

LIGHT
Brassé
Grill
Sole
Sans
Sans
Sans
Sans

Casserolerie

Nombre de grilles: **1**
Type de grilles: **1 Grille plate sécurité**
Nombre de plaques et plats: **2**
Type de plaques et plats: **Plaque à pâtisserie
(alu); Plat 20 mm**
Tourne broche: **Sans**

Consommations & Dimensions

Consommations

Consommation pour maintien 1h a 175/200°C
(kWh): **1.3**

Dimensions

Dimensions du produit nu H x L x P en mm:
850X600X618
Dimensions du produit emballé HxLxP en mm:
930X670X720
Dimensions de la cavité H x L x P en mm:
315x430x375
Volume de la cavité en l: **50.4**
Réglage de niveau: **2 pieds avant**
Poids net en kg: **55**
Poids brut en kg: **56**

Elements chauffants & Branchements

Grill en W: **Electrique 2100**
Moto ventilateur en W: **30**
Elément circulaire en W: **Sans**
Elément de sole en W: **GAS 3400 WITH SAFETY**

Branchements

Puissance maxi électrique en kW: **2,145**
Tension en V: **220-240**
Fréquence en Hz: **50**
Intensité en A: **10**
Puissance maxi gaz en kW: **11,05**
Réglage gaz en sortie d'usine: **Naturel 20 mbar**
Autres gaz possibles: **Butane / Propane**
Gaz possible en SAV: **Sans**
Injecteurs fournis: **Jeu injecteurs but**
Raccordement au gaz suivant la norme EN30: **2**
Abouts butane / Gaz Naturel et joint