

---

**Définition du produit**

---

Ean code: 3660767954717

Consommation Convection Forcée. (kW): 0,9

Consommation Convection Nat. (kWh): .77

Consommation en Veille (Wh): 0.24 / 0.79

Couleur: Blanc

Couleur du dessus: Noir brillant

Energie label: A

Largeur en cm: 60 x 60

Matériau du dessus: Verre trempé

Mode de cuisson: Multifonction

Mode d'installation: Pose libre

Mode de nettoyage: Pyrolyse

Nombre de cavités: 1

Nombre de foyers utilisables en même temps: 4

Type de cuisinière: Mixte

Type d'énergie: Electricité

Type de table: Mixte gaz & induction

---

**Les Plus produits**

---

**Four multifonctions:** Il permet de cuisiner sur 2 niveaux sans mélange d'odeurs et de saveurs.

**Nettoyage par pyrolyse:** Il redonne à votre four son aspect initial par destruction à haute température (500° C) de toutes les graisses et sucres.

**Porte froide:** La température au centre de la porte du four ne dépasse pas 25°C en cuisson et 40°C en Pyrolyse . Idéal pour cuisiner en toute sécurité.

## Cuisinière

### Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Position du foyer	Arrière Droit	Arrière Gauche	Avant Gauche	Avant Droit		
Type d'élément chauffant	Gaz rapide	Induction	Induction	Gaz auxiliaire		
Dimension de l'élément chauffant en mm	Sans	180	180	Sans		
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	2100	2800	2800	850		
Affichage des allures	Circulaire	Circulaire	Circulaire	Circulaire		
Nombre de position(s)	Sans	10	10	Sans		
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AV zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AR zone(EC) Wh/kg						
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)						

### Couvercle

Couleur du couvercle: 00

Couvercle: Sans

### Les foyers

Nombre de foyers induction: 2

Nombre de brûleurs gaz: 2

Nombre de foyers halogènes: 0

Nombre de foyers radiants: 0

Nombre de plaques fonte: 0

### Grilles

Couleurs Grilles: 00

Matériaux Grilles: Fil émaillé

Nombre de grilles: 2

Type de grilles support: Monofoyer Brandt

### Sécurités

Minuterie: Sans

Témoin de chaleur résiduelle: 1 led spécifique / foyer

Témoin de mise sous tension foyer / position: 0 clignotant dans afficheur

Verrouillage centralisé: Non

## Cuisinière

### Bandeau de commande

Couleur du bandeau: Blanc

Début et fin de cuisson: Départ & Arrêt différé

Localisation des commandes: Devant cuisinière

Matériau du bandeau: Pleine tôle émaillée

Type d'allumage: Intégré aux manettes table

Type de commandes: Manettes

### Four

#### Porte

Nombre de vitres de la porte: 4

Sécurité (s) sur la porte: 00

Équipement de la porte: Porte froide

#### Cavité 1

Dimensions de la cavité H x L x P en mm: 315X430X375

Énergie du four: Électricité

Matériau de la cavité: Email

Parois catalytiques amovibles: 00

Système sortant et gradins: 00

Type de régulation: Électronique

Traitement des fumées: 00

Type de gradins: Emboutis

Volume de la cavité en l: 57

#### Cavité 2

Dimensions de la cavité H x L x P en mm: 315X430X375

Énergie du four: Électricité

Matériau de la cavité: Email

Parois catalytiques amovibles: 00

Système sortant et gradins: 00

Type de régulation: Électronique

Traitement des fumées: 00

Type de gradins: Emboutis

Volume de la cavité en l: 57

#### Eclairage

Commande de l'éclairage: ON THE OVEN COMMUTAT

Nombre de bulbs: 1

Position de la lampe: Haut et gauche

Puissance de la lampe (W): 15

Type de lampe: Ampoule 15 W

### Fonctions cuisson du four

PyroExpress (59 min)

Pyrolyse

Arrêt

Traditionnel

Traditionnel ventilé

Gril fort

Gril ventilé

Sole ventilée

Eco

### Casseroleries

Accessoires dessus: 00

Accessoires en option: 00

Cadre: 00

Compartment de rangement: Tiroir

Nombre de grilles: 2

Nombre de plaques et plats: 1

Tourne broche: Oui

Type de grilles: Grille Plane

Type de plaques et plats: Plat 20 mm

### Consommations & Dimensions

#### Consommations

Consommation Convection Forcée. (kW): 0,9

Consommation Convection Nat. (kWh): .77

Consommation en Veille (Wh): 0.24 / 0.79

Consommation pour maintien 1h à 175/200°C (kWh):

0.56

Consommation pour atteindre 175/200°C en kWh: 0.45

Consommation pyrolyse 80 min (kWh): 2.7

Temps de préchauffage en min: 9min25

#### Dimensions

Dimensions de la cavité H x L x P en mm: 315X430X375

Dimensions du produit emballé HxLxP en mm:

930X670X720

Dimensions du produit nu H x L x P en mm:

850X600X618

Hauteur mini maxi en cm: 00

Poids brut en kg: 56.28

Poids net en kg: 53

Réglage de niveau: 2 pieds avant

Volume de la cavité en l: 57

### Éléments chauffants

#### Éléments chauffants

Élément circulaire en W: Sans

Élément de sole en W: Électrique 1200

Élément de voute en W: 00

Grill en W: Électrique 2100

Grilloir gaz en W: 00

## Cuisinière

Moto ventilateur en W: 30

Sole gaz en W: 00

### Branchements

Autres gaz possibles: Butane 29 mbar

Bornier: Avec

Fréquence en Hz: 50

Fréquence (400V) en Hz: 50

Gaz possible en SAV: Sans

Injecteurs fournis: Jeu injecteurs butane 29 mbar

Intensité en A: 32

Intensité (400V) en A: 16

Longueur du câble électrique en cm: 00

Puissance maxi électrique en kW: 6.183

Puissance maxi gaz en kW: 2.95

racc\_gaz\_nor\_EN30: Sans

Réglage gaz en sortie d'usine: Naturel 20 mbar

Tension en V: 220-240

Tension (400V) en V: 400

Type de prise: Sans