

# Brandt

Cuisinière



Référence commerciale : BCM6640W

## Définition du produit

Ean code: 3660767954496

Consommation Convection Forcée. (kW): 1,04

Consommation Convection Nat. (kWh): .92

Couleur: Blanc

Couleur du dessus: Blanc

Energie label: B

Largeur en cm: 60 x 60

Matériau du dessus: Acier émaillé

Mode de cuisson: Multifonction

Mode d'installation: Pose libre

Mode de nettoyage: Catalyse

Nombre de cavités: -32767

Nombre de foyers utilisables en même temps: 4

Type de cuisinière: Mixte

Type d'énergie: Electricité et gaz

Type de table: Mixte gaz & élec.

## Les Plus produits

**Four multifonctions:** Il permet de cuisiner sur 2 niveaux sans mélange d'odeurs et de saveurs.

**Nettoyage par catalyse:** Toutes les graisses sont automatiquement éliminées pendant la cuisson.

**Sécurité gaz:** Le gaz est automatiquement coupé en cas d'extinction ou d'absence de flamme .

## Cuisinière



### Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Position du foyer	Arrière Droit	Arrière Gauche	Avant Gauche	Avant Droit		
Type d'élément chauffant	Plaque fonte	Gaz semi rapide	Gaz ultra rapide	GAS AUXILLAIRE		
Dimension de l'élément chauffant en mm	180 avec limiteur	Sans	Sans	Sans		
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	2000	1500	3600	850		
Affichage des allures	00	00	00	00		
Nombre de position(s)	6	6	Sans	Sans		
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AV zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AR zone(EC) Wh/kg						
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)						

### Couvercle

Couleur du couvercle: Blanc

Couvercle: Email

### Les foyers

Nombre de foyers induction: 0

Nombre de brûleurs gaz: 3

Nombre de foyers halogènes: 0

Nombre de foyers radiants: 0

Nombre de plaques fonte: 1

### Grilles

Couleurs Grilles: Noir brillant

Matériaux Grilles: Fil émaillé

Nombre de grilles: 2

Type de grilles support: Multi-foyers

### Sécurités

Minuterie: Sans

Témoin de chaleur résiduelle: Sans

Témoin de mise sous tension foyer / position: 1 voyant (band.)

Verrouillage centralisé: Non

## Cuisinière



## Bandeau de commande

Couleur du bandeau: Blanc  
 Début et fin de cuisson: 00  
 Localisation des commandes: Devant cuisinière  
 Matériau du bandeau: Pleine tôle émaillée  
 Type d'allumage: Intégré aux manettes table  
 Type de commandes: Manettes

## Four

## Porte

Nombre de vitres de la porte: 2  
 Sécurité (s) sur la porte: 00  
 Equipement de la porte: 00

## Cavité 1

Dimensions de la cavité H x L x P en mm: 315X430X375  
 Energie du four: Electricité  
 Matériau de la cavité: Email  
 Parois catalytiques amovibles: Oui  
 Système sortant et gradins: 00  
 Type de régulation: Thermostat électrique mécanique  
 Traitement des fumées: 00  
 Type de gradins: Emboutis  
 Volume de la cavité en l: 53

## Cavité 2

Dimensions de la cavité H x L x P en mm: 315X430X375  
 Energie du four: Electricité  
 Matériau de la cavité: Email  
 Parois catalytiques amovibles: Oui  
 Système sortant et gradins: 00  
 Type de régulation: Thermostat électrique mécanique  
 Traitement des fumées: 00  
 Type de gradins: Emboutis  
 Volume de la cavité en l: 53

## Eclairage

Commande de l'éclairage: Sur commutateur four  
 Nombre de bulbs: 1  
 Position de la lampe: Haut et gauche  
 Puissance de la lampe (W): 15  
 Type de lampe: Ampoule 15 W

## Fonctions cuisson du four

Arrêt  
 Traditionnel ventilé  
 Grill moyen ventilé  
 Sole ventilée

Décongelation  
 Traditionnel  
 Grill fort  
 Sans  
 Sans

## Casserolerie

Accessoires dessus: 00  
 Accessoires en option: 00  
 Cadre: 00  
 Compartiment de rangement: Sous porte abattante , sans support casserolerie  
 Nombre de grilles: 2  
 Nombre de plaques et plats: 1  
 Tourne broche: Non  
 Type de grilles: Grille plate sécurité  
 Type de plaques et plats: Plat 20 mm

## Consommations &amp; Dimensions

## Consommations

Consommation Convection Forcée. (kW): 1,04  
 Consommation Convection Nat. (kWh): .92  
 Consommation pour maintien 1h a 175/200°C (kWh): 0.68  
 Consommation pour atteindre 175/200°C en kWh: 0.42  
 Consommation pyrolyse 80 min (kWh): 00  
 Temps de préchauffage en min: 12min37

## Dimensions

Dimensions de la cavité H x L x P en mm: 315X430X375  
 Dimensions du produit emballé HxLxP en mm: 930X670X720  
 Dimensions du produit nu H x L x P en mm: 850 X 600 X 618  
 Hauteur mini maxi en cm: 00  
 Poids brut en kg: 47  
 Poids net en kg: 45  
 Réglage de niveau: 2 pieds avant  
 Volume de la cavité en l: 53

## Eléments chauffants

## Eléments chauffants

Elément circulaire en W: Sans  
 Elément de sole en W: Electrique 1200  
 Elément de voute en W: 800  
 Grill en W: Electrique 1800/800  
 Grilloir gaz en W: 00

## Cuisinière



Moto ventilateur en W: 30

Sole gaz en W: 00

### Branchements

Autres gaz possibles: Butane / Propane

Bornier: Avec

Fréquence en Hz: 50

Frequence (400V) en Hz: 00

Gaz possible en SAV: Sans

Injecteurs fournis: Clé injecteur;Jeu injecteurs but

Intensité en A: 25

Intensité (400V) en A: 00

Longueur du câble électrique en cm: Sans

Puissance maxi électrique en kW: 4.63

Puissance maxi gaz en kW: 5.95

racc\_gaz\_nor\_EN30: 2 Abouts butane et joints

Réglage gaz en sortie d'usine: Naturel 20 mbar

Tension en V: 220-240

Tension (400V) en V: 00

Type de prise: 00