

Brandt

Cuisinière



Référence commerciale : BCM6650W

Définition du produit

Ean code: 3660767954502

Consommation Convection Forcée. (kW): 0,9

Consommation Convection Nat. (kWh): .77

Consommation en Veille (Wh): 0 / 0.45

Couleur: Blanc

Couleur du dessus: Blanc

Energie label: A

Largeur en cm: 60 x 60

Matériau du dessus: Acier émaillé

Mode de cuisson: FANNED MULTI-FUNCTIONS

Mode d'installation: Pose libre

Mode de nettoyage: Pyrolyse

Programmateur: 00

Nombre de cavités: 1

Nombre de foyers utilisables en même temps: 4

Type de cuisinière: Mixte

Type d'énergie: Electricité et gaz

Type de table: Mixte gaz & élec.

Les Plus produits

Nettoyage par pyrolyse: Il redonne à votre four son aspect initial par destruction à haute température (500° C) de toutes les graisses et sucres.

Allumage de la table et du four: Une simple pression sur un bouton suffit pour déclencher l'allumage du feu. Fini les Allumettes !

Four multifonctions: Il permet de cuisiner sur 2 niveaux sans mélange d'odeurs et de saveurs.

Cuisinière



Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Position du foyer	Arrière Gauche	Arrière Droit	Avant Gauche	Avant Droit		
Type d'élément chauffant	Gaz semi rapide	Plaque fonte	Gaz ultra rapide	GAS AUXILLAIRE		
Dimension de l'élément chauffant en mm	Sans	180	Sans	Sans		
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	1500	2000	3600	850		
Affichage des allures	Circulaire	Circulaire	Circulaire	Circulaire		
Nombre de position(s)	Sans	6	Sans	Sans		
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AV zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AR zone(EC) Wh/kg						
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)						

Couvercle

Couleur du couvercle: Blanc
Couvercle: Tôle émaillée

Les foyers

Nombre de foyers induction: 0
Nombre de brûleurs gaz: 3
Nombre de foyers halogènes: 0
Nombre de foyers radiants: 0
Nombre de plaques fonte: 1

Grilles

Couleurs Grilles: Noir brillant
Materiaux Grilles: Fil émaillé
Nombre de grilles: 2
Type de grilles support: Multi-foyers

Sécurités

Minuterie: Sans
Témoin de chaleur résiduelle: Sans
Témoin de mise sous tension foyer / position: 1 voyant (band.)
Verrouillage centralisé: Non

Cuisinière



Bandeau de commande

Couleur du bandeau: Blanc
 Début et fin de cuisson: 00
 Localisation des commandes: Devant cuisinière
 Matériau du bandeau: Pleine tôle émaillée
 Programmeur: 00
 Type d'allumage: Intégré aux manettes table
 Type de commandes: Manettes

Four

Porte

Nombre de vitres de la porte: 3
 Sécurité (s) sur la porte: 00
 Equipement de la porte: Ventilée

Cavité 1

Dimensions de la cavité H x L x P en mm: 315X430X375
 Energie du four: Electricité
 Matériau de la cavité: Email
 Parois catalytiques amovibles: 00
 Système sortant et gradins: 00
 Type de régulation: Electronique
 Traitement des fumées: 00
 Type de gradins: Emboutis
 Volume de la cavité en l: 57

Cavité 2

Dimensions de la cavité H x L x P en mm: 315X430X375
 Energie du four: Electricité
 Matériau de la cavité: Email
 Parois catalytiques amovibles: 00
 Système sortant et gradins: 00
 Type de régulation: Electronique
 Traitement des fumées: 00
 Type de gradins: Emboutis
 Volume de la cavité en l: 57

Eclairage

Commande de l'éclairage: Sur commutateur four
 Nombre de bulbs: 1
 Position de la lampe: Haut et gauche
 Puissance de la lampe (W): 15
 Type de lampe: Ampoule 15 W

Fonctions cuisson du four

Pyrolyse
 Arrêt
 Traditionnel

Traditionnel ventilé
 Gril fort
 Gril ventilé
 Sole ventilée
 Eco
 Sans

Casserolierie

Accessoires dessus: 00
 Accessoires en option: 00
 Cadre: 00
 Compartiment de rangement: Sous porte abattante , sans support casserolierie
 Nombre de grilles: 2
 Nombre de plaques et plats: 1
 Tourne broche: Sans
 Type de grilles: Grille plate sécurité
 Type de plaques et plats: Plat 20 mm [D6]

Consommations & Dimensions

Consommations

Consommation Convection Forcée. (kW): 0,9
 Consommation Convection Nat. (kWh): .77
 Consommation en Veille (Wh): 0 / 0.45
 Consommation pour maintien 1h a 175/200°C (kWh): 0.68
 Consommation pour atteindre 175/200°C en kWh: 0.42
 Consommation pyrolyse 80 min (kWh): 2.885
 Temps de préchauffage en min: 8min45

Dimensions

Dimensions de la cavité H x L x P en mm: 315X430X375
 Dimensions du produit emballé HxLxP en mm: 930X670X720
 Dimensions du produit nu H x L x P en mm: 850X595X600
 Hauteur mini maxi en cm: 00
 Poids brut en kg: 55
 Poids net en kg: 53
 Réglage de niveau: 2 pieds avant
 Volume de la cavité en l: 57

Eléments chauffants

Eléments chauffants

Elément circulaire en W: Sans
 Elément de sole en W: Electrique 1200
 Elément de voute en W: 00

Cuisinière



Grill en W: Electrique 2100

Grilloir gaz en W: 00

Moto ventilateur en W: 30

Sole gaz en W: 00

Branchements

Autres gaz possibles: Butane 29 mbar

Bornier: Avec

Fréquence en Hz: 50

Frequence (400V) en Hz: 00

Gaz possible en SAV: Sans

Injecteurs fournis: Clé injecteur;Jeu injecteurs but

Intensité en A: 25

Intensité (400V) en A: 00

Longueur du câble électrique en cm: 00

Puissance maxi électrique en kW: 5.385

Puissance maxi gaz en kW: 5.95

racc_gaz_nor_EN30: 00

Réglage gaz en sortie d'usine: Naturel 20 mbar

Tension en V: 220-240

Tension (400V) en V: 00

Type de prise: Sans