

## Cuisinière



### Définition du produit

Type d'énergie: **Electricité et gaz**

Mode d'installation: **Pose libre**

Largeur en cm: **60 x 60**

Matériau du dessus: **Acier émaillé**

Couleur du dessus: **Blanc**

Type de table: **Mixte gaz & élec.**

Nombre de foyers utilisables en même temps: **4**

Mode de cuisson: **Multifonction**

Mode de nettoyage: **Pyrolyse**

Programmateur: **LX1 (LED blanches)**

Energie label: **A**

Consommation Convection Nat. (kWh): **.77**

Consommation Convection Forcée. (kW): **0,9**

Consommation en Veille (Wh): **0 / 0.94**

Couleur: **Blanc**

Ean code: **3660767954656**

### Les Plus produits

#### > Nettoyage par pyrolyse

Il redonne à votre four son aspect initial par destruction à haute température (500° C) de toutes les graisses et sucres.

#### > Programmateur Electronique

Programmateur à commandes sensibles qui vous permet de gérer précisément le début et la fin de cuisson.

#### > Tourne broche

Il est idéal pour réussir un poulet bien roti .

**BCM6653W****Cuisinière**

## Les foyers

### Couvercle

Couvercle: **Tôle émaillée**Couleur du couvercle: **Blanc**

### Les foyers

	<b>Foyer 1</b>	<b>Foyer 2</b>	<b>Foyer 3</b>	<b>Foyer 4</b>
<b>Position du foyer</b>	Arrière Droit	Arrière Gauche	Avant Gauche	Avant Droit
<b>Type d'élément chauffant</b>	Plaque fonte	Gaz semi rapide	Gaz ultra rapide	Gaz auxiliaire
<b>Dimension de l'élément chauffant en mm</b>	180	Sans	Sans	Sans
<b>Puissance maximum de l'élément chauffant en W</b>	2000	1500	3600	850
<b>Affichage des allures</b>	Circulaire sur commande	Circulaire sur commande	Circulaire sur commande	Circulaire sur commande
<b>Système d'affichage des allures</b>	Circulaire	Circulaire	Circulaire	Circulaire
<b>Nombre de position(s)</b>	6	Sans	Sans	Sans
<b>Type de régulation d'énergie</b>	Mécanique par commutateur	Robinet à sécu	Robinet à sécu	Robinet à sécu

### Les foyers

Nombre de brûleurs gaz: **3**Nombre de plaques fonte: **1**Nombre de foyers radiants: **0**Nombre de foyers halogènes: **0**Nombre de foyers induction: **0**

### Grilles

Nombre de grilles: **2**Type de grilles support: **Multi-foyers**Materiaux Grilles: **Fil émaillé**Couleurs Grilles: **Noir brillant**

### Sécurités

Verrouillage centralisé: **Non**Minuterie: **Sans**Témoin de chaleur résiduelle: **Sans**Témoin de mise sous tension foyer / position: **1 voyant (band.)**

---

## Bandeau de commande

---

Matériau du bandeau: **Pleine tôle émaillée**  
Couleur du bandeau: **Blanc**  
Localisation des commandes: **Devant cuisinière**  
Type de commandes: **Manettes**  
Programmateur: **LX1 (LED blanches)**  
Type d'allumage: **Intégré aux manettes table**  
Début et fin de cuisson: **Départ & Arrêt différé**

---

## Four

---

### Porte

Équipement de la porte: **Porte froide**  
Nombre de vitres de la porte: **4**

### Cavité 1

Énergie du four: **Électricité**  
Matériau de la cavité: **Email**  
Dimensions de la cavité H x L x P en mm:  
**315X430X375**  
Volume de la cavité en l: **57**  
Type de gradins: **Emboutis**  
Type de régulation: **Thermostat électrique mécanique**

### Eclairage

Nombre de bulbs: **1**  
Type de lampe: **Ampoule 15 W**  
Puissance de la lampe (W): **15**  
Position de la lampe: **Haut et gauche**  
Commande de l'éclairage: **Sur commutateur four**

---

## Fonctions cuisson du four

---

**PyroExpress (59 min)**  
**Pyrolyse**  
**Arrêt**  
**Traditionnel**  
**Traditionnel ventilé**  
**Gril fort**  
**Gril ventilé**  
**Sole ventilée**  
**Eco**

---

## Casserolerie

---

Nombre de grilles: **2**  
Type de grilles: **Grille Plane**  
Nombre de plaques et plats: **1**  
Type de plaques et plats: **Plat 20 mm**  
Tourne broche: **Non**

---

## Consommations & Dimensions

---

### Consommations

Temps de préchauffage en min: **12min37**  
Consommation pour atteindre 175/200°C en kWh:  
**0.42**  
Consommation pour maintien 1h à 175/200°C  
(kWh): **0.68**  
Consommation pyrolyse 80 min (kWh): **2.885**

### Dimensions

Dimensions du produit nu H x L x P en mm:  
**850X600X618**  
Dimensions du produit emballé HxLxP en mm:  
**930X670X720**  
Dimensions de la cavité H x L x P en mm:  
**315X430X375**  
Volume de la cavité en l: **57**  
Réglage de niveau: **2 pieds avant**  
Poids net en kg: **53**  
Poids brut en kg: **55**

---

## Éléments chauffants & Branchements

---

Grill en W: **Électrique 2100**  
Moto ventilateur en W: **30**  
Élément circulaire en W: **Sans**  
Élément de sole en W: **Électrique 1200**

**BCM6653W****Cuisinière****Branchements**Puissance maxi électrique en kW: **5.383**Tension en V: **220-240**Fréquence en Hz: **50**Intensité en A: **25**Longueur du câble électrique en cm: **Sans**Bornier: **Avec**Type de prise: **Sans**Puissance maxi gaz en kW: **5.95**Réglage gaz en sortie d'usine: **Naturel 20 mbar**Autres gaz possibles: **Butane / Propane**Gaz possible en SAV: **Sans**Injecteurs fournis: **Clé injecteur; Jeu injecteurs but**  
: **Sans**