

Cuisinière



Définition du produit

Type d'énergie: **Electricité**

Mode d'installation: **Pose libre**

Largeur en cm: **60 x 60**

Matériau du dessus: **Vitrocéramique**

Couleur du dessus: **Noir**

Type de table: **Induction**

Nombre de foyers utilisables en même temps: **4**

Mode de cuisson: **Four ventilé**

Mode de nettoyage: **Pyrolyse**

Programmateur: **40x20 capacitif 3 touches amendement 1**

Energie label: **A**

Consommation Convection Nat. (kWh): **.77**

Consommation Convection Forcée. (kW): **0,9**

Consommation en Veille (Wh): **0.47 / 0.94**

Couleur: **Acier inox**

Ean code: **3660767558724**

Les Plus produits

> **Four multifonctions**

Il permet de cuisiner sur 2 niveaux sans mélange d'odeurs et de saveurs.

> **Nettoyage par pyrolyse**

Il redonne à votre four son aspect initial par destruction à haute température (500° C) de toutes les graisses et sucres.

> **Top Induction**

Les foyers inductions offrent la souplesse la plus absolue et des puissances inégalées.

Cuisinière



Les foyers

Couvercle

Couvercle: **Sans**

Couleur du couvercle:

Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4
Position du foyer	Arrière Droit	Arrière Gauche	Avant Gauche	Avant Droit
Type d'élément chauffant	Induction	Induction	Induction	Induction
Dimension de l'élément chauffant en mm	180	180	180	180
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	2800	2800	2800	2800
Affichage des allures	Digit(s)	Digit(s)	Digit(s)	Digit(s)
Nombre de position(s)	10	10	10	10
Type de régulation d'énergie	Touches sensitives	Touches sensitives	Touches sensitives	Touches sensitives

Les foyers

Nombre de brûleurs gaz: **0**

Nombre de plaques fonte: **0**

Nombre de foyers radiants: **0**

Nombre de foyers halogènes: **0**

Nombre de foyers induction: **4**

Grilles

Nombre de grilles: **0**

Sécurités

Verrouillage centralisé: **Oui**

Minuterie: **Electronique 99mn**

Témoin de chaleur résiduelle: **H clignotant dans l'afficheur**

Témoin de mise sous tension foyer / position: **0 clignotant dans afficheur**

Cuisinière



Bandeau de commande

Matériau du bandeau: **Inox + verre**
Couleur du bandeau: **Acier inox**
Localisation des commandes: **Dessus et devant**
Type de commandes: **Manettes**
Programmateur: **40x20 capacitif 3 touches amendement 1**
Début et fin de cuisson: **Départ & Arrêt différé**

Four

Porte

Équipement de la porte: **Ventilée**
Nombre de vitres de la porte: **3**

Cavité 1

Énergie du four: **Électricité**
Matériau de la cavité: **Email**
Dimensions de la cavité H x L x P en mm: **315x430x375**
Volume de la cavité en l: **53**
Type de gradins: **Emboutis**
Type de régulation: **Électronique**

Eclairage

Nombre de bulbs: **1**
Type de lampe: **Lampe Incandescente**
Puissance de la lampe (W): **15**
Position de la lampe: **Haut et gauche**
Commande de l'éclairage: **A ouverture porte**

Fonctions cuisson du four

Pyrolyse
Arrêt
Traditionnel ventilé
Grill moyen ventilé
Sole ventilée
Maintien au chaud
Traditionnel
Gril fort

Casserolierie

Nombre de grilles: **2**
Type de grilles: **1 Grille Plane**
Nombre de plaques et plats: **1**
Type de plaques et plats: **Plat 20 mm [D6]**
Tourne broche: **Oui**

Consommations & Dimensions

Consommations

Temps de préchauffage en min: **8'45**
Consommation pour atteindre 175/200°C en kWh: **0.42**
Consommation pour maintien 1h à 175/200°C (kWh): **0.52**
Consommation pyrolyse 80 min (kWh): **2.885**

Dimensions

Dimensions du produit nu H x L x P en mm: **850X600X618**
Dimensions du produit emballé HxLxP en mm: **930X670X720**
Dimensions de la cavité H x L x P en mm: **315x430x375**
Volume de la cavité en l: **53**
Réglage de niveau: **2 pieds avant**
Poids net en kg: **53**
Poids brut en kg: **56**

Éléments chauffants & Branchements

Grill en W: **Électrique 2100**
Moto ventilateur en W: **30**
Élément de sole en W: **Électrique 1200**

Branchements

Puissance maxi électrique en kW: **8.983**
Tension en V: **220-240**
Fréquence en Hz: **50**
Intensité en A: **40**
Tension (400V) en V: **400**
Fréquence (400V) en Hz: **50**
Intensité (400V) en A: **30**
Bornier: **Avec**
Type de prise: **Sans**
Puissance maxi gaz en kW: **0**