



FCV560NWC blanc

Vitrocéramique 50x60

- **Convection naturelle**
- **Catalyse**
- **Tournebroche**
- **Classe énergétique A**

- 4 foyers Hi-Light
- Puissance des foyers
- AVG (Hi-Light) - 1800W/180mm
- AVD (Hi-Light) - 1200W/140mm
- ARG (Hi-Light) - 1200W/140mm
- ARD (Hi-Light) - 1800W/180mm
- Four électrique
- Grilloir électrique 1650 W
- 1 plat multi-usages
- 1 grille support de plat
- Tournebroche
- Classe énergétique A
- Eclairage intérieur 15W
- Abattant

Dimensions:

- Intérieures : H 328 x L 408 x P 411
- A la table : H 858 x L 500 x P 600
- Appareil emballé : H 940 x L 565 x P 710

Consommations:

- Consommation classe énergétique CN (en kWh) : 0.79

Autres caractéristiques techniques :

- Poids brut/net (kg) : 44 / 40
- Volume: 55 litres
- Volume cavité : moyen
- Tension (V) : 230/400
- Fréquence (Hz) : 50
- Fusible de protection (en Ampère) : 2X30, 35, 3x16, 3x20
- Code EAN : 7332543063963



FCV560NSC
Silver

Convection Naturelle : La convection naturelle (voûte + sole) est le procédé de cuisson le plus éprouvé. Il est adapté aux recettes traditionnelles. Les résistances de la voûte et de la sole fonctionnent seules. L'air chaud circule sans aide de la turbine. Ce mode autorise une cuisson sur un seul niveau. Il existe également la convection naturelle étuvée qui assure une humidité constante dans l'enceinte. Idéale pour réussir les pâtisseries.

FOYER HI-LIGHT : Le foyer Hi-light est composé d'une résistance permettant une montée en température plus rapide qu'un foyer radiant classique. Il assure une homogénéité de température parfaite tout en garantissant une montée rapide de chauffe. Un foyer idéal, par exemple, pour mijoter de succulents plats.