

FICHE PRODUIT CUISINIÈRES BOE85

20/11/2015

MARQUE : BOMPANI

80x50 Four Electrique


REFERENCE	BOE85IX	BOE85IR	BOE85BX	BOE85CR
COULEUR / ESTHETIQUE	Inox	Noir	Bordeaux	Crème
MODE DE CUISSON	Convection	Convection	Convection	Convection
MODE DE NETTOYAGE	Catalyse	Catalyse	Catalyse	Catalyse
ESTHETIQUE				
DOSSERET/COUVERCLE	Dossieret	Dossieret	Dossieret	Dossieret
PORTE	Verre noire	Verre noire	Verre noire	Verre noire
PLINTHE	Abattant	Abattant	Abattant	Abattant
PIEDS REGLABLES (cm)	4 silver diam. 6			
MANETTES	noires	noires	noires	noires
POIGNEE	type essential	type essential	type essential	type essential
TABLE DE CUISSON				
TABLE	5 foyers	5 foyers	5 foyers	5 foyers
FOYERS GAZ/ELECTRIQUE	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz
FOYERS INDUCTION / HI-LIGHT	-	-	-	-
GRILLES EMAILLEES / FONTE	Email	Email	Email	Email
CHAPEAUX DE BRULEURS	EMAIL	EMAIL	EMAIL	EMAIL
COMMANDES	Sur bandeau	Sur bandeau	Sur bandeau	Sur bandeau
ALLUMAGE	1 main	1 main	1 main	1 main
SECURITE DE TABLE	Oui	Oui	Oui	Oui
TEMOINS DE CHALEUR RESIDUELLE	-	-	-	-
FOYER AVANT GAUCHE	RAPIDE	RAPIDE	RAPIDE	RAPIDE
PUISSANCE (kW)	2,8	2,8	2,8	2,8
DIAMETRE (mm)	94	94	94	94
FOYER AVANT DROIT	AUXILIAIRE	AUXILIAIRE	AUXILIAIRE	AUXILIAIRE
PUISSANCE (kW)	1	1	1	1
DIAMETRE (mm)	46	46	46	46
FOYER ARRIERE GAUCHE	SEMI-RAPIDE	SEMI-RAPIDE	SEMI-RAPIDE	SEMI-RAPIDE
PUISSANCE (kW)	1,65	1,65	1,65	1,65
DIAMETRE (mm)	69	69	69	69
FOYER ARRIERE DROIT	SEMI-RAPIDE	SEMI-RAPIDE	SEMI-RAPIDE	SEMI-RAPIDE
PUISSANCE (kW)	1,65	1,65	1,65	1,65
DIAMETRE (mm)	69	69	69	69
FOYER CENTRAL	TRIPLE COURONNE	TRIPLE COURONNE	TRIPLE COURONNE	TRIPLE COURONNE
PUISSANCE (kW)	4	4	4	4
DIAMETRE (mm)	132	132	132	132
FOUR				
GAZ/ELECTRIQUE	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
CLASSE ENERGETIQUE	C et disponibilité de la B			
PROGRAMMATEUR ELECTRONIQUE	-	-	-	-
NOMBRE DE POSITIONS DU PROGRAMMATEUR	-	-	-	-
MINUTEUR SONORE	Fin de cuisson	Fin de cuisson	Fin de cuisson	Fin de cuisson
SECURITE GAZ DE FOUR				
ALLUMAGE UNE MAIN				
GRILLOIR	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
PUISSANCE DU GRILL (W)	2400	2400	2400	2400
PUISSANCE PERFERIQUE SUPERIEURE	1150	1150	1150	1150
PUISSANCE RES INFERIEURE	1650	1650	1650	1650
THERMOSTAT/ECLAIRAGE	Oui/Oui	Oui/Oui	Oui/Oui	Oui/Oui
VOLUME UTILE (L)	79 L	79 L	79 L	79 L
DIMENSIONS INTERIEURES HxLxP (cm)				
TAILLE DE CAVITE				
MATERIAU DE LA CAVITE	Email catalytique	Email catalytique	Email catalytique	Email catalytique
CONSOMMATION CONVECTION NATURELLE				
CONSOMMATION MULTIFONCTION	-	-	-	-
PUISSANCE TOTALE GAZ (kW)	11,1	11,1	11,1	11,1
PUISSANCE TOTALE ELECTRIQUE (kW)	2,8	2,8	2,8	2,8
BRANCHEMENT ELECTRIQUE (V/Hz/A)	220-240V 50 Hz 16A			
EQUIPEMENT				
TOURNEBROCHE	-	-	-	-
PLAT MULTI-USAGES/ LECHEFRITE	1/1	1/1	1/1	1/1
TIROIR DE RANGEMENT / ABATTANT	-	-	-	-
CORDON D'ALIMENTATION (m)	Oui	Oui	Oui	Oui
PRISE	-	-	-	-
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES				
HxLxP COUVERCLE FERME (cm)	-	-	-	-
HxLxP COUVERCLE LEVE (cm)	-	-	-	-
HxLxP A LA TABLE (cm)	84x80x50	84x80x50	84x80x50	84x80x50
HxLxP EMBALLE (cm)	86x85x58	86x85x58	86x85x58	86x85x58
POIDS DU PRODUIT (kg)	52,4	52,4	52,4	52,4
POIDS EMBALLE (kg)	56,4	56,4	56,4	56,4
CODE EAN	3 016 116 012 858	3 016 116 012 810	3 016 116 012 872	3 016 116 012 919