

FICHE PRODUIT CUISINIÈRES BOMPANI 90x60 Four Multifonction Electrique

12/05/2015

MARQUE : BOMPANI



REFERENCE	BOMFE96IX	BOMFE96NR	BOMFE96BX	BOMFE96CR
COULEUR / ESTHETIQUE	Inox	Noir	Bordeaux	Crème
MODE DE CUISSON	Multifonction	Multifonction	Multifonction	Multifonction
MODE DE NETTOYAGE	Catalyse	Catalyse	Catalyse	Catalyse
ESTHETIQUE				
DOSSERET/COUVERCLE	Dosseret	Dosseret	Dosseret	Dosseret
PORTE	Verre miroir	Verre noire	Verre bordeaux	Verre crème
PLINTHE	Abattant	Abattant	Abattant	Abattant
PIEDS REGLABLES (cm)	4 silver diam. 6			
MANETTES	silver	silver	silver	silver
POIGNEES	type diva	type diva	type diva	type diva
TABLE DE CUISSON				
TABLE	5 foyers	5 foyers	5 foyers	5 foyers
FOYERS GAZ/ELECTRIQUE	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz
FOYERS INDUCTION / HI-LIG	-	-	-	-
GRILLES EMAILLEES / FONTE	Fonte	Fonte	Fonte	Fonte
COMMANDES	Couleur fonte	Couleur fonte	Couleur fonte	Couleur fonte
ALLUMAGE	1 main	1 main	1 main	1 main
SECURITE DE TABLE	Oui	Oui	Oui	Oui
TEMOINS DE CHALEUR RESI	-	-	-	-
FOYER AVANT GAUCHE	RAPIDE	RAPIDE	RAPIDE	RAPIDE
PUISSANCE (kW)	2,8	2,8	2,8	2,8
DIAMETRE (mm)	94	94	94	94
FOYER AVANT DROIT	AUXILIAIRE	AUXILIAIRE	AUXILIAIRE	AUXILIAIRE
PUISSANCE (kW)	1	1	1	1
DIAMETRE (mm)	46	46	46	46
FOYER ARRIERE GAUCHE	SEMI-RAPIDE	SEMI-RAPIDE	SEMI-RAPIDE	SEMI-RAPIDE
PUISSANCE (kW)	1,65	1,65	1,65	1,65
DIAMETRE (mm)	69	69	69	69
FOYER ARRIERE DROIT	SEMI-RAPIDE	SEMI-RAPIDE	SEMI-RAPIDE	SEMI-RAPIDE
PUISSANCE (kW)	1,65	1,65	1,65	1,65
DIAMETRE (mm)	69	69	69	69
FOYER CENTRAL	TRIPLE COURONNE	TRIPLE COURONNE	TRIPLE COURONNE	TRIPLE COURONNE
PUISSANCE (kW)	4	4	4	4
DIAMETRE (mm)	132	132	132	132
FOUR				
GAZ/ELECTRIQUE	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
CLASSE ENERGETIQUE	Classe B	Classe B	Classe B	Classe B
PROGRAMMATEUR ELECTRIQUE	Digital	Digital	Digital	Digital
NOMBRE DE POSITIONS DU PROGRAMMATEUR				
MINUTEUR SONORE				
SECURITE GAZ DE FOUR	-	-	-	-
GRILLOIR	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
PUISSANCE DU GRILL (W)	2400	2400	2400	2400
PUISSANCE PERIFERIQUE SUPERIEURE	1150	1150	1150	1150
PUISSANCE CIRCULAIRE	2500	2500	2500	2500
PUISSANCE RES INFERIEURE	1650	1650	1650	1650
THERMOSTAT/ECLAIRAGE	Oui / Oui	Oui / Oui	Oui / Oui	Oui / Oui
VOLUME UTILE (L)	114 L	114 L	114 L	114 L
MATERIAU DE LA CAVITE	Email Catalytique	Email Catalytique	Email Catalytique	Email Catalytique
CONSUMMATION CONVECTION				
CONSUMMATION MULTIFONCTION				
PUISSANCE TOTALE GAZ (kW)	11,1	11,1	11,1	11,1
PUISSANCE TOTALE ELECTRIQUE	2,8	2,8	2,8	2,8
BRANCHEMENT ELECTRIQUE	220-240V 50Hz 16A	220-240V 50Hz 16A	220-240V 50Hz 16A	220-240V 50Hz 16A
EQUIPEMENT				
TOURNEBROCHE	-	-	-	-
PLAT MULTI-USAGES/ LECHE	1/1	1/1	1/1	1/1
TIROIR DE RANGEMENT / AEROSOL	-	-	-	-
CORDON D'ALIMENTATION	Oui	Oui	Oui	Oui
PRISE	-	-	-	-
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES				
HxLxP A LA TABLE (cm)	85X90X60	85X90X60	85X90X60	85X90X60
HxLxP EMBALLE (cm)	88x97x67,5	88x97x67,5	88x97x67,5	88x97x67,5
POIDS DU PRODUIT (kg)	67	67	67	67
POIDS EMBALLE (kg)	73,6	73,6	73,6	73,6
CODE EAN	3 016 116 011 950	3 016 116 011 967	3 016 116 011 974	3 016 116 011 981