

**FICHE PRODUIT
CUISINIÈRES
BTECH90**

20/11/2015
MARQUE : BOMPANI



REFERENCE	BTECH90IX	BTECH90NR	BTECH90CR	BTECH90BX	BTECH90RG	BTECH90BL	BTECH90VR	BTECH90JN
COULEUR / ESTHETIQUE	Inox	Noir	Crème	Bordeaux	Rouge	Bleu	Vert	Jaune
MODE DE CUISSON	Multifonction , 7 fonctions	Multifonction , 7 fonctions	Multifonction , 7 fonctions	Multifonction , 7 fonctions	Multifonction , 7 fonctions	Multifonction , 7 fonctions	Multifonction , 7 fonctions	Multifonction , 7 fonctions
MODE DE NETTOYAGE	Catalyse	Catalyse	Catalyse	Catalyse	Catalyse	Catalyse	Catalyse	Catalyse
ESTHETIQUE								
DOSSERET/COUVERCLE	Dosseret	Dosseret	Dosseret	Dosseret	Dosseret	Dosseret	Dosseret	Dosseret
PORTE	3 verres	3 verres	3 verres	3 verres	3 verres	3 verres	3 verres	3 verres
PLINTHE	Abattant	Abattant	Abattant	Abattant	Abattant	Abattant	Abattant	Abattant
PIEDS REGLABLES (cm)	4 silver diam. 6	4 silver diam. 6	4 silver diam. 6	4 silver diam. 6	4 silver diam. 6	4 silver diam. 6	4 silver diam. 6	4 silver diam. 6
MANÈTTES	noires SOFT TOUCH	noires SOFT TOUCH	noires SOFT TOUCH	noires SOFT TOUCH	noires SOFT TOUCH	noires SOFT TOUCH	noires SOFT TOUCH	noires SOFT TOUCH
POIGNÉES	type Tech	type Tech	type Tech	type Tech	type Tech	type Tech	type Tech	type Tech
TABLE DE CUISSON								
TABLE	5 foyers	5 foyers	5 foyers	5 foyers	5 foyers	5 foyers	5 foyers	5 foyers
FOYERS GAZ/ELECTRIQUE	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz
FOYERS INDUCTION / HI-LIGHT	-	-	-	-	-	-	-	-
GRILLES EMAILLÉES / FONTE	Fonte	Fonte	Fonte	Fonte	Fonte	Fonte	Fonte	Fonte
COMMANDES	Couleur fonte	Couleur fonte	Couleur fonte	Couleur fonte	Couleur fonte	Couleur fonte	Couleur fonte	Couleur fonte
ALLUMAGE	1 main	1 main	1 main	1 main	1 main	1 main	1 main	1 main
SECURITE DE TABLE	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
TEMOINS DE CHALEUR RESIDUELLE	-	-	-	-	-	-	-	-
FOYER AVANT GAUCHE	RAPIDE	RAPIDE	RAPIDE	RAPIDE	RAPIDE	RAPIDE	RAPIDE	RAPIDE
PUISSANCE (kW)	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
DIAMÈTRE (mm)	94	94	94	94	94	94	94	94
FOYER AVANT DROIT	AUXILIAIRE	AUXILIAIRE	AUXILIAIRE	AUXILIAIRE	AUXILIAIRE	AUXILIAIRE	AUXILIAIRE	AUXILIAIRE
PUISSANCE (kW)	1	1	1	1	1	1	1	1
DIAMÈTRE (mm)	46	46	46	46	46	46	46	46
FOYER ARRIÈRE GAUCHE	SEMI-RAPIDE	SEMI-RAPIDE	SEMI-RAPIDE	SEMI-RAPIDE	SEMI-RAPIDE	SEMI-RAPIDE	SEMI-RAPIDE	SEMI-RAPIDE
PUISSANCE (kW)	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
DIAMÈTRE (mm)	69	69	69	69	69	69	69	69
FOYER ARRIÈRE DROIT	SEMI-RAPIDE	SEMI-RAPIDE	SEMI-RAPIDE	SEMI-RAPIDE	SEMI-RAPIDE	SEMI-RAPIDE	SEMI-RAPIDE	SEMI-RAPIDE
PUISSANCE (kW)	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
DIAMÈTRE (mm)	69	69	69	69	69	69	69	69
FOYER CENTRAL	TRIPLE COURONNE	TRIPLE COURONNE	TRIPLE COURONNE	TRIPLE COURONNE	TRIPLE COURONNE	TRIPLE COURONNE	TRIPLE COURONNE	TRIPLE COURONNE
PUISSANCE (kW)	4	4	4	4	4	4	4	4
DIAMÈTRE (mm)	132	132	132	132	132	132	132	132
FOUR								
GAZ/ELECTRIQUE	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
CLASSE ENERGETIQUE	Classe B	Classe B	Classe B	Classe B	Classe B	Classe B	Classe B	Classe B
PROGRAMMATEUR ELECTRONIQUE	Digital Touch Control	Digital Touch Control	Digital Touch Control	Digital Touch Control	Digital Touch Control	Digital Touch Control	Digital Touch Control	Digital Touch Control
NOMBRE DE POSITIONS DU PROGRAMMATEUR								
MINUTEUR SONORE								
SECURITE GAZ DE FOUR	-	-	-	-	-	-	-	-
GRILLOIR	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
PUISSANCE DU GRILL (W)	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
PUISSANCE PERIPHERIQUE SUP	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
PUISSANCE CIRCULAIRE	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
PUISSANCE RES INFERIEURE	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650
THERMOSTAT/ECLAIRAGE	Oui / Oui	Oui / Oui	Oui / Oui	Oui / Oui	Oui / Oui	Oui / Oui	Oui / Oui	Oui / Oui
VOLUME UTILE (L)	105 L	105 L	105 L	105 L	105 L	105 L	105 L	105 L
MATERIAU DE LA CAVITE	Email Catalytique	Email Catalytique	Email Catalytique	Email Catalytique	Email Catalytique	Email Catalytique	Email Catalytique	Email Catalytique
CONSUMMATION CONVECTION NATURELLE	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSUMMATION MULTIFONCTION								
PUISSANCE TOTALE GAZ (kW)	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1
PUISSANCE TOTALE ELECTRIQUE (kW)	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
BRANCHEMENT ELECTRIQUE (V/Hz/A)	220-240V 50Hz 16A	220-240V 50Hz 16A	220-240V 50Hz 16A	220-240V 50Hz 16A	220-240V 50Hz 16A	220-240V 50Hz 16A	220-240V 50Hz 16A	220-240V 50Hz 16A
EQUIPEMENT								
TOURNEBROCHE	-	-	-	-	-	-	-	-
TURBINE TANGENTIELLE DE REFROIDISSEMENT	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
PLAT MULTI-USAGES/LECHEFRITE	2 grilles + 1 lèche-frite	2 grilles + 1 lèche-frite	2 grilles + 1 lèche-frite	2 grilles + 1 lèche-frite	2 grilles + 1 lèche-frite	2 grilles + 1 lèche-frite	2 grilles + 1 lèche-frite	2 grilles + 1 lèche-frite
TIROIR DE RANGEMENT / ABATTANT	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
CORDON D'ALIMENTATION (m)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
PRISE	-	-	-	-	-	-	-	-
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES								
HxLxP A LA TABLE (cm)	85X90X60	85X90X60	85X90X60	85X90X60	85X90X60	85X90X60	85X90X60	85X90X60
HxLxP EMBALLE (cm)	88x97x67,5	88x97x67,5	88x97x67,5	88x97x67,5	88x97x67,5	88x97x67,5	88x97x67,5	88x97x67,5
POIDS DU PRODUIT (kg)	65	65	65	65	65	65	65	65
POIDS EMBALLE (kg)	71,2	71,2	71,2	71,2	71,2	71,2	71,2	71,2
CODE EAN	3 016 116 012 803	3 016 116 012 865	3 016 116 013 237	3 016 116 013 343	3 016 116 012 926	3 016 116 012 933	3 016 116 013 244	3 016 116 013 350